



www.dieci.com

Dieci S.r.l. - Via E. Majorana, 2-4 - Montecchio Emilia (RE) ITALY
Tel. +39 0522 869611 - Fax +39 0522 869798 - E-mail: info@dieci.com



DIECI

ICARUS



38.14

40.14

40.17

OSIĄGI	40.14	40.17
Maksymalny udźwig (kg)	4.000	4.000
Maksymalna wysokość podnoszenia (m)	13,50	16,90
Maksymalne poziome wysunięcie wysięgnika (m)	9,30	12,70
Wysunięcie wysięgnika na maksymalnej wysokości (m)	1,10	1,15
Kąt nachylenia wideł	134°	134°
Siła wrywania (daN)	5.700	5.700
Siła ciągnięcia (daN)	7.300	7.300
Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia podłoża	40 %	40 %
Masa całkowita pojazdu (kg)	10.900	12.260
Prędkość maksymalna (km/h) *	35*	35*

* = Odnosi się do kół o maksymalnie dopuszczalnej średnicy

WYSIĘGNIK	40.14	40.17
Czasy: bez obciążenia (w sekundach)		
Podnoszenie	12,3	14,1
Opuszczanie	8,4	10,2
Wysuwanie	21,4	21,4
Chowanie	15,6	14,1
Nabieranie	3,3	3,3
Wysypywanie	2,1	2,1

Opatentowany system poziomowania akcesoriów

SILNIK	
Model:	Kubota
Moc maksymalna kW (KM):	85 (114)
Przy obrotach (r/min.):	2600
Działanie:	silnik czterosuwowy, wysokoprężny
Wtrysk:	elektroniczny, bezpośredni, Common Rail
Liczba cylindrów i układ:	4, układ rzędowy, pionowy
Pojemność skokowa (cm³):	3769
Zużycie właściwe przy 2600 obr./min (g/kWh):	227

Aftercooler turbo compressor
Chłodzony cieczą

INSTALACJA HYDRAULICZNA	
Pompa zębata o wydajności przy maksymalnej prędkości (l/1'):170	
Maksymalne ciśnienie robocze (bar):	250
Rozdzielacz sterowany joystickiem:	4 w 1

OSIE Z MECHANIZMAMI RÓŻNICOWYMI	
Osie kierujące: 2, z planetarnymi przekładniami redukcyjnymi	
Sterowanie pojazdem: 4 koła / poprzeczne / 2 koła	
Oś przednia: sztywna (na życzenie: samopoziomująca)	
Oś tylna: wahlowa	
Hamulec główny: kąpiel olejowa w 4 kołach, podwójna instalacja hydr. ze wspomaganie	
Podciśnieniowy hamulec postojowy	

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA (Litry)	
Instalacja hydrauliczna (całkowita)	174
Oleju napędowego	105

OPCJE I AKCESORIA	
Klimatyzacja, cyfrowy wskaźnik prędkości; podgrzewacz wody; pneumatyczne zawieszenie fotela;	
oświetlenie montowane na głowicy wysięgnika; szybkozłącze do montażu akcesoriów; radio z CD;	
antykradzieżowy system alarmowy; osłona szyby.	

(W celu uzyskania informacji o innych akcesoriach, proszę skontaktować się ze swoim lokalnym sprzedawcą)

NAPĘD	
Układ przeniesienia napędu: hydrostatyczny, z pompą o zmiennej wydajności	
Silnik hydrauliczny: z automatyczną regulacją	
Elektrohydrauliczna zmiana kierunku ruchu	
Pedał ruchu precyzyjnego, do jazdy w przód	
Dwubiegowa, serwo sterowana skrzynia biegów	

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE	
Układ zapobiegający przewróceniu z blokadą chroniącą przed niebezpiecznymi ruchami	
Niezależne stabilizatory hydrauliczne	
Gniazdo hydrauliczne do montażu akcesoriów na głowicy wysięgnika	
Zamknięta, dźwiękoszczelna, ogrzewana kabina kierowcy, certyfikowana ROPS-FOPS	
Samoblokujący mechanizm różnicowy w przedniej osi (o poślizgu ograniczonym do 45%)	
Elektryczne szyby	

OGUMIENIE	40.14	40.17
Opony	405/70x20"	405/70x24"
Zamiennicze	405/70x24"	

WYMIARY	40.14	40.17
A/A*	390 / 440*	440
B	1900	1970
C	2950	2950
D	1355	1355
E/E*	4850 / 4900*	4900
F	6200	6275
G	940	940
H/H*	2500 / 2550*	2550
I	1950	1950
L	2360	2360
M	3270	3270
N	4900	4900
O	1700	1700
P	4400	4400

Wymiary podane w milimetrach

A* - E* - H* = Wymiary odnoszące się do opcjonalnych kół

